



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Моноблок низкотемпературный ПОЛЮС-SAR BGM 220 F

Низкотемпературный моноблок **\*\*ПОЛЮС-SAR BGM 220 F\*\*** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Агрегат полностью заправлен фреоном.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Герметичный компрессор

...

Полное описание читайте на странице товара:

<https://alfaprom.org/product/monoblok-nizkotemperaturnyi-polius-sar-bgm-220-f/>

Цена: 180615.00 руб.



### Характеристики

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Тип          | низкотемпературный |
| Жидкость     | 5/8"               |
| Шаг ребер    | 4,2 мм             |
| Всасывание   | 5/8"               |
| Нагнетание   | 3/8"               |
| Тип оттайки  | ТЭН                |
| Объем камеры | от 7 до 21 м3      |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трубопроводы                      | Нагнетание 3/8"<br>Всасывание: 5/8"<br>Жидкость: 5/8"<br>Внутренний диаметр дренажной трубки: 22 мм                                                                                                                                                                         |
| Загрузка фреона                   | 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Мощность оттайки                  | 1,08 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Воздухоохладитель                 | Производительность 1050 м3/ч<br>Тип оттайки: ТЭН<br>Мощность оттайки: 1,08 кВт<br>Шаг ребер: 4,2 мм<br>Площадь поверхности: 12,6 м2<br>Количество вентиляторов: 1<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,09 кВт<br>Диаметр вентилятора: 300 мм<br>Длина струи воздуха: 5 м |
| Габариты в упаковке               | 1250x850x1100 мм                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Длина струи воздуха               | 5 м                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Производительность                | 1050 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Диаметр вентилятора               | 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Площадь поверхности               | 12,6 м2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Температурный режим               | от -25 до -15 °С                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество вентиляторов           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Холодопроизводительность          | от 650 до 1800 Вт                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Внешний силовой электрокабель     | ПВС 5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Компрессорно-конденсаторный блок  | Производительность 1050 м3/ч<br>Шаг ребер: 2,8 мм<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,09 кВт<br>Площадь поверхности: 13,23 м2<br>Количество вентиляторов: 1<br>Диаметр вентилятора: 300 мм                                                                              |
| Максимальная мощность вентилятора | 0,09 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Внутренний диаметр дренажной трубки       | 22 мм |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °С |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.