



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Настенная сплит-система Daikin FAQ71B / RQ71BW1

Настенная сплит-система \*\*Daikin FAQ71B / RQ71BW1\*\* предназначена для создания комфортных климатических условий в магазинах, офисных и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

### \*\*Особенности:\*\*

- \* Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- \* Вентиляция без обогрева и охлаждения
- \* Автоматическое переключени

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/nastennaia-split-sistema-daikin-faq71b-rq71bw1/>



Цена: 253490.00 руб.

### Характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| COP        | 3,1 / 3,21  |
| EER        | 2,68 / 2,81 |
| Цвет       | белый       |
| Газовые    | 15,88 мм    |
| Хладагент  | R410a       |
| Жидкостные | 9,52 мм     |
| Напряжение |             |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | Внутренний блок 220 В<br>Наружный блок: 380 В |
| Наружный блок                    | 380 В                                         |
| Вес (внеш. блок)                 | 83 кг                                         |
| Расход воздуха                   | 900 / 1140 м3/ч                               |
| Режим обогрева                   | от -10 до 15 °С                               |
| Вес (внутр. блок)                | 13 кг                                         |
| Внутренний блок                  | 220 В                                         |
| Режим вентиляции                 | True                                          |
| Режим охлаждения                 | от -5 до 46 °С                                |
| Высота (внеш. блок)              | 770 мм                                        |
| Мощность обогрева                | 8 кВт                                         |
| Площадь помещения                | 70 м2                                         |
| Ширина (внеш. блок)              | 900 мм                                        |
| Высота (внутр. блок)             | 290 мм                                        |
| Глубина (внеш. блок)             | 320 мм                                        |
| Ширина (внутр. блок)             | 1050 мм                                       |
| Глубина (внутр. блок)            | 230 мм                                        |
| Мощность охлаждения              | 7.1 кВт                                       |
| Страна-производитель             | Япония                                        |
| Диаметр труб хладагента          | Жидкостные 9,52 мм<br>Газовые: 15,88 мм       |
| Энергопотребление в год          | 1265 / 1325 кВт/ч                             |
| Макс. уровень шума (внеш. блок)  | 53 дБ                                         |
| Макс. уровень шума (внутр. блок) | 43 дБ                                         |
| Уровень шума внутреннего блока   | мин. 37 дБ                                    |
| Максимальная длина трубопровода  | 70 м                                          |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность при обогреве                          | 2.58 кВт                                                           |
| Допустимая температура окруж. среды                         | Режим охлаждения от -5 до 46 °C<br>Режим обогрева: от -10 до 15 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении                        | 2.65 кВт                                                           |
| Максимальный перепад высот (внутренний блок выше наружного) | 30 м                                                               |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.